

Source Four LED™ シリーズ 1

ETC's latest layer of light

ソースフォーLED -日本仕様-

Source Four LED Lustr+ ソースフォー・ラスター・プラス



Red/Amber/Green/Cyan/Blue/
Indigo/White 7色のマルチカラー

消費電力(最大) : 100V 130W

Source Four LED Daylight ソースフォー・デイトライト



デイトライト 5600K

消費電力(最大) : 100V 166W

Source Four LED Tungsten ソースフォー・タングステン



タングステン 3000K

消費電力(最大) : 100V 160W

Source Four LED Studio HD ソースフォー・スタジオHD



白色色温度調整
(2700K - 6500K)

消費電力(最大) : 100V 130W

●仕様

<構造>

- ・アルミダイキャストボディ
- ・レンズアッセンブリー、アイリスシャッター等オプションアクセサリーがハロゲンソースフォーと共通
- ・静音タイプの冷却ファン (ファンコントロール可能)
- ・本体質量 10.5kg (26° レンズ装着の場合)

<電源仕様>

- ・入力電源 : AC100~240V 50/60Hz
- ・電源 : ノートリック製パワコン 最大7台まで接続可能 (1回路最大15Aまで)

<LED>

- ・ラスター・プラス : Luxeon Rebel LED × 60
- ・デイトライト/タングステン : Luxeon Rebel ES LED × 60
- ・スタジオHD : OSLO Square × 33、Luxeon Rebel LED × 27

<コントロール>

- ・DMX512-A対応
- ・DMXコネクタ XLR5P イン/スルー
- ・選択可能な調光カーブ
- ・スタンドアロンモードでプリセットとシーケンス機能の制御可能
- ・マスター/スレーブモード
- ・使用環境により3つの出力モードの設定可能 (低出力/標準/高出力)

<付属品 (標準装備) >

- ・電源ケーブル : 2PNCTケーブル 平行接地極付プラグ1.5m ※オプション C20Aプラグ
- ・ソフトフォーカスディフューザー (Aサイズゴボホルダ付)
- ・落下防止ワイヤ、φ17mmダボ

