Rotators ロスコ
BeltDriveローテーター

●静 音●
耐熱シリコンベルトで動作しているので、どんな速度で回転をしていても動作音は非常に静かです。
●利便性●
ほとんどのBサイズ　ガラスゴボ・メタルゴボが簡単に装着できます。
●信頼性●
ステッピングモーターの採用により、もっとも遅い回転速度（0.5rpm)でも正確な動作を再現します。

シンプルスピン
デュアルゴボローテーター

速度・回転方向を簡単に設定できる１モーター/デュアルローテーターです。
AC100-240V　ユニバーサル電源

入力電源	：AC100-240V　50/60Hz 最大１A
コネクタタイプ	：IEC C13　主電源ケーブル
適合ゴボ	：メタルゴボ・ガラスゴボ
	最大外径　86mm
	最小外径　80mm
	イメージエリア最大　75mm
	最大厚み　3.5mm
回転範囲	：0.5rpm - 24rpm
制御	：本体　回転速度・回転方向
サイズ	：119x263.5x13.5/62（mm)
重量	：0.63Kg

RevoPRO
デュアルプログラマブル
ローテーター

インエデクシングプログラム制御及び各種エフェクトのプラグラミングがDMX信号により制御出来ます。また、外部のDMX信号が無くてもプラグラミングされたスタンドアローン動作が可能です。
AC100-240V　ユニバーサル電源

入力電源	：AC100-240V 50/60Hz 最大１A
コネクタタイプ	：IEC　C13　主電源ケーブル
	データコネクション　５ピン　XLR
適合ゴボ	：メタルゴボ・ガラスゴボ
	最大外径　86mm
	最小外径　80mm
	イメージエリア最大　75mm
	最大厚み　3.5mm
回転範囲	：0.5rpm - 24rpm
回転精度	：370°　8ビットインデクシンク
	370°　1ステップ=1.45°
	370°　16ビットインデクシンク
	370°　１ステップ=0.005°
制御	：DMX512　７オペレーションモード
	２、４、6CH
	99プリセットエフェクトライブラリー
サイズ	：119x276.2x13.5/62（mm)
重量	：0.88Kg

●仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。●製品の色は印刷の具合で若干異なる場合があります。

1805

ロスコ社総代理店
日本コーバン株式会社　http://coburn.jp/

■東京本社
〒135-0044　東京都江東区越中島1-1-1
TEL 03(5809)9163　FAX 03(5809)9165

■大阪支店
〒530-0047　大阪府大阪市北区西天満5-6-10-2F
TEL 06(6311)5214　FAX 06(6311)1460