



< ラインナップ >

- ・Lustr ラスター**
 ETC社独自の7カラーシステムはライムを含め、最大7色のバランスの取れた組み合わせで、最適なカラーミックスを作成。
- ・TungstenHD タングステン HD**
 タングステン灯具の明りに似た、温かな 2700K ~ 4500K の調整可能な白色光を作成。
- ・DaylightHD デイライト HD**
 自然の太陽光のように見える最もクールな 4000K ~ 6500K の調整可能な白色光を作成。

< 構造 >

- 丈夫なアルミダイキャストハウジング
- 本体色：黒（標準） オプション色：白／シルバーグレー
- ダブルクラッチボディ（アーム部ロック）
- 電源、DMXのイン／スルー
- 複数のモードや灯具の設定を行なうコントロールインターフェイス
- メタルゴボホルダー、ガラスゴボホルダーを装着するゴボホルダースロット
- アイリスシャッター、ゴボローテーター等を装着するアイリススロット
- 静音ファン
- IP20（屋内仕様）／UL1573に準拠した ETL 取得

< 電源仕様 >

- 入力電源：100VAC 50/60Hz
- 消費電力：
 ラスター 172W / デイライト HD 268W
 タングステン HD 223W
- コネクタ：ノイトリック製パワコン イン × 1 スルー × 1
 1回路（最大15A）で Lustr は最大6台、タングステン HD / デイライト HD は最大4台までの電源スルー接続が可能
 * 定格電圧 100VAC
 他の機器と電源を併用して使用する場合は、入力側にブレーカーボックスを経由させた電源から接続してください。また、電源は純直回路を使用してください。絶対に調光回路から電源を使用しないでください。

< コントロール >

- スタンドアロンモード（プリセット／シーケンス制御）
- DMX512 制御
- DMXコネクタ：XLR5P イン × 1 スルー × 1
- RDM機能（アドレス／設定の変更可能）
- DMX制御 CH 数
 ラスター：
 6 / 7 / 10 / 15 CH（モード設定によって変更）
 タングステン HD / デイライト HD：
 6 / 7 / 10 / 15 CH（モード設定によって変更）